



IP KAMERY Gen2

	PRD15 Gen2	PRB3X Gen2	PRD3X Gen2	PRB4X Gen2	PRD4X Gen2	PRB5X Gen2
Tvar	MINI DOME	BULLET	DOME	BULLET	DOME	BULLET
Snímací čip	1/2.8" SONY® STARVIST™ BSI CMOS WDR	1/2.8" SONY® STARVIST™ BSI CMOS WDR	1/2.8" SONY® STARVIST™ BSI CMOS WDR	1/2.8" SONY® STARVIST™ BSI CMOS WDR	1/2.8" SONY® STARVIST™ BSI CMOS WDR	1/2.8" SONY® STARVIST™ BSI CMOS WDR
Rozlišení	5.0Mpx (2592x1944px) 30FPS	5.0Mpx (2592x1944px) 30FPS 8.0Mpx (3840x2160px) 30FPS	5.0Mpx (2592x1944px) 30FPS 8.0Mpx (3840x2160px) 30FPS	5.0Mpx (2592x1944px) 30FPS 8.0Mpx (3840x2160px) 30FPS	5.0Mpx (2592x1944px) 30FPS 8.0Mpx (3840x2160px) 30FPS	5.0Mpx (2592x1944px) 30FPS 8.0Mpx (3840x2160px) 30FPS
Objektiv	Fixní 2.8mm/97° - F1.6	Fixní 2.8mm/97° - F1.6	Fixní 2.8mm/97° - F1.6	Motor 2.8-12mm/103°- 29° - F1.8	Motor 2.8-12mm/103°- 29° - F1.8	Motor 2.8-12mm/103°- 29° - F1.8
Přísvit	IR do 15m, WL do 15m	IR do 30m, WL do 30m	IR do 30m, WL do 30m	IR do 40m, WL do 40m	IR do 40m, WL do 40m	IR do 50m, WL do 50m
Audio	Mikrofon	Mikrofon	Mikrofon	Mikrofon	Mikrofon	Mikrofon
AI Funkce	Detekce vstupu/opuštění oblasti (osoby, vozidla), Detekce obličeje (osoby), Shromažďování osob (osoby), Detekce pohybu (veškerý pohyb, osoby), Lelkování (osoby), Virtuální hranice (osoby, vozidla)	Detekce vstupu/opuštění oblasti (osoby, vozidla), Detekce obličeje (osoby), Shromažďování osob (osoby), Detekce pohybu (veškerý pohyb, osoby), Lelkování (osoby), Virtuální hranice (osoby, vozidla)	Detekce vstupu/opuštění oblasti (osoby, vozidla), Detekce obličeje (osoby), Shromažďování osob (osoby), Detekce pohybu (veškerý pohyb, osoby), Lelkování (osoby), Virtuální hranice (osoby, vozidla)	Detekce vstupu/opuštění oblasti (osoby, vozidla), Detekce obličeje (osoby), Shromažďování osob (osoby), Detekce pohybu (veškerý pohyb, osoby), Lelkování (osoby), Virtuální hranice (osoby, vozidla)	Detekce vstupu/opuštění oblasti (osoby, vozidla), Detekce obličeje (osoby), Shromažďování osob (osoby), Detekce pohybu (veškerý pohyb, osoby), Lelkování (osoby), Virtuální hranice (osoby, vozidla)	Detekce vstupu/opuštění oblasti (osoby, vozidla), Detekce obličeje (osoby), Shromažďování osob (osoby), Detekce pohybu (veškerý pohyb, osoby), Lelkování (osoby), Virtuální hranice (osoby, vozidla)
Napájení	POE IEEE 802.3af, 12V DC	POE IEEE 802.3af, 12V DC	POE IEEE 802.3af, 12V DC	POE IEEE 802.3af, 12V DC	POE IEEE 802.3af, 12V DC	POE IEEE 802.3af, 12V DC
Krytí	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Barva	Bílá	Bílá / Antracit	Bílá / Antracit	Bílá	Bílá	Bílá
Materiál šasi	Hliníková slitina	Hliníková slitina	Hliníková slitina	Hliníková slitina	Hliníková slitina	Hliníková slitina
Rozměry	Ø 110 x 63 mm	71 x 65 x 174 mm	Ø 96 x 91(H) mm	89 x 81 x 245 mm	Ø 115 x 113 mm	91 x 91 x 262 mm
Možnosti instalace	vertikální, horizontální a jinak skloněné plochy	vertikální, horizontální a jinak skloněné plochy	vertikální, horizontální a jinak skloněné plochy	vertikální, horizontální a jinak skloněné plochy	vertikální, horizontální a jinak skloněné plochy	vertikální, horizontální a jinak skloněné plochy

Příslušenství:

Kabelový box PRB3	×	✓	✓	×	×	×
Kabelový box PRD3	×	✓	×	×	×	×
Kabelový box PRB4	×	×	×	✓	✓	✓
Držák PRBR20SL	×	✓	✓	×	✓	×

Technologie PATRONUM® Gen2 představuje novou generaci IP bezpečnostních kamer se zaměřením na kvalitu nočního snímání a chytré odstrašení vetřelců řízené vestavěnou AI PATRONUM.



IP KAMERY ADS, PANO

	PRB3X ADS Gen2	PRD3X ADS Gen2	PRB4X ADS Gen2	PRP5X Gen2	PRFI5
Tvar	BULLET	DOME	BULLET	PANO	PANO
Snímací čip	1/2.8" SONY® STARVIST™ BSI CMOS WDR	1/2.8" SONY® STARVIST™ BSI CMOS WDR	1/2.8" SONY® STARVIST™ BSI CMOS WDR	1/1.8" SONY® STARVIS 2™ BSI CMOS WDR	1/2.8" SONY® STARVIST™ BSI CMOS WDR
Rozlišení	5.0Mpx (2592x1944px) 30FPS	5.0Mpx (2592x1944px) 30FPS 8.0Mpx (3840x2160px) 30FPS	5.0Mpx (2592x1944px) 30FPS 8.0Mpx (3840x2160px) 30FPS	8.0Mpx (5120x1440px) 30FPS 16.0Mpx (7680x2160px) 20FPS	4.0Mpx (1920x1080px) 30FPS
Objektiv	Fixní 2.8mm/97° - F1.6	Fixní 2.8mm/97° - F1.6	Fixní 2.8mm/97° - F1.6	Fixní 2x 4mm/200° - F1.0	Fixní 1.1mm/180° - F1.0
Přísvit	IR do 30m, WL do 30m, Maják	IR do 30m, WL do 30m, Maják	IR do 40m, WL do 40m, Maják	IR do 50m, WL do 50m	IR do 10m
Audio	Mikrofon + Reprodaktor	Mikrofon + Reprodaktor	Mikrofon + Reprodaktor	Mikrofon	Mikrofon + Reprodaktor
AI Funkce	Detekce vstupu/opuštění oblasti (osoby, vozidla), Detekce obličeje (osoby), Shromažďování osob (osoby), Detekce pohybu (veškerý pohyb, osoby), Lelkování (osoby), Virtuální hranice (osoby, vozidla)	Detekce vstupu/opuštění oblasti (osoby, vozidla), Detekce obličeje (osoby), Shromažďování osob (osoby), Detekce pohybu (veškerý pohyb, osoby), Lelkování (osoby), Virtuální hranice (osoby, vozidla)	Detekce vstupu/opuštění oblasti (osoby, vozidla), Detekce obličeje (osoby), Shromažďování osob (osoby), Detekce pohybu (veškerý pohyb, osoby), Lelkování (osoby), Virtuální hranice (osoby, vozidla)	Detekce vstupu/opuštění oblasti (osoby, vozidla), Detekce obličeje (osoby), Shromažďování osob (osoby), Detekce pohybu (veškerý pohyb, osoby), Lelkování (osoby), Virtuální hranice (osoby, vozidla)	Detekce pohybu
Napájení	POE IEEE 802.3af, 12V DC	POE IEEE 802.3af, 12V DC	POE IEEE 802.3af, 12V DC	POE IEEE 802.3af, 12V DC	POE IEEE 802.3af, 12V DC
Krytí	IP67	IP67	IP67	IP67	IP40
Barva	Bílá	Bílá / Antracit	Bílá	Bílá	Bílá
Materiál šasi	Hliníková slitina	Hliníková slitina	Hliníková slitina	Hliníková slitina	Hliníková slitina
Rozměry	67 x 68 x 165 mm	Ø 127 x 107 mm	95 x 88 x 268 mm	Ø 152 x 156 mm	Ø 120 x 49 mm
Možnosti instalace	vertikální, horizontální a jinak skloněné plochy	vertikální, horizontální a jinak skloněné plochy	vertikální, horizontální a jinak skloněné plochy	vertikální, horizontální a jinak skloněné plochy	vertikální, horizontální a jinak skloněné plochy

Příslušenství:

Kabelový box PRB3	✓	✗	✗	✗	✗
Kabelový box PRD3	✗	✗	✗	✗	✗
Kabelový box PRB4	✗	✓	✓	✗	✗
Držák distanční PRBR20SL	✓	✗	✗	✗	✗

Technologie PATRONUM® ADS Gen2 představuje novou technologii IP bezpečnostních kamer se zaměřením na aktivní odstrašení vetřelců řízené vestavěnou AI PATRONUM pomocí světla a zvuku.